

## Heteluchtkachels voor intensieve veeteelt en tuinbouw

Productbrochure · NL

Edition 10.12



## Technische specificaties

### Heteluchtkachels voor aardgas of vloeibaar gas

Type	Capaciteit	Luchtverplaatsing	Worp	Verbruik	
				aardgas H	propaan
ERA33 230 V	33 kW	1.700 m <sup>3</sup> /h	30 m	3,5 m <sup>3</sup> /h	2,4 kg/h
GP14 230 V	14 kW	1.200 m <sup>3</sup> /h	10 m	1,1 m <sup>3</sup> /h	1,0 kg/h
GP40 230 V	40 kW	3.900 m <sup>3</sup> /h	40 m	3,6 m <sup>3</sup> /h	3,1 kg/h
GP70 230 V	70 kW	4.500 m <sup>3</sup> /h	50 m	6,1 m <sup>3</sup> /h	5,0 kg/h
GP95 230 V	95 kW	6.500 m <sup>3</sup> /h	40 m	7,8 m <sup>3</sup> /h	6,8 kg/h
GP120 230 V	120 kW	8.000 m <sup>3</sup> /h	50 m	9,9 m <sup>3</sup> /h	8,6 kg/h

### Heteluchtkachels voor diesel of petroleum

Type	Capaciteit	Luchtverplaatsing	Worp	Verbruik
P40 230 V	40 kW	4.400 m <sup>3</sup> /h	30 m	4 l/h
P60 230 V	60 kW	6.200 m <sup>3</sup> /h	30 m	6 l/h
P80 230/400 V	80 kW	7.700 m <sup>3</sup> /h	40 m	8 l/h
P100 230/400 V	100 kW	7.700 m <sup>3</sup> /h	40 m	10 l/h
P120 230/400 V	120 kW	7.700 m <sup>3</sup> /h	50 m	12 l/h

### Heteluchtkachels met schoorsteen voor diesel of petroleum

Type	Capaciteit	Luchtverplaatsing	Worp	Verbruik
RGA95 tuin 230/400 V	95 kW	8.000 m <sup>3</sup> /h	40 m	10 l/h
RGA95 stal 230 V	95 kW	8.000 m <sup>3</sup> /h	40 m	10 l/h

### Heteluchtkachels met schoorsteen voor aardgas of vloeibaar gas

Type	Capaciteit	Luchtverplaatsing	Worp	Verbruik	
				aardgas H	propaan
RGA100 230 V	100 kW	8.000 m <sup>3</sup> /h	40 m	8,0 m <sup>3</sup> /h	6,9 kg/h

### Recirculatie ventilatoren

Type	Luchtverplaatsing	Worp
R20-9	5.800 m <sup>3</sup> /h	45 m
R20-14	8.600 m <sup>3</sup> /h	60 m

ermaf is wereldmarktleider op het gebied van heteluchtkachels voor de landbouw.

De hoogwaardige componenten en de robuuste bouwwijze van roestvrij staal maken ermaf-heteluchtkachels bijzonder geschikt voor het gebruik in de intensieve veehouderij en in de tuinbouw.

ermaf heeft meer dan 30 jaar praktische ervaring met heteluchtkachels.

Het leveringsprogramma bestaat uit gas- en oliegestookte heteluchtkachels voor mobiele en vaste opstelling met een verwarmingsvermogen van 14 tot 120 kW.

Voortdurende verdere ontwikkelingen inzake optimalisatie van verbranding en rendement

zorgen voor een economische en betrouwbare werking. En lange levensduur en de zuiverste verbranding kenmerken de apparaten evenzeer als de eenvoudige bediening en goede toegankelijkheid i.v.m. reiniging en onderhoud.

De veiligheidscomponenten in ermaf-heteluchtkachels voldoen door de klasse-A-kleppen en ionisatie-vlambewaking aan de hoogste standaards.

Natuurlijk voldoen de ermaf-apparaten daarmee aan de Europese normen evenals aan de eisen in landen buiten Europa.



ERA 33



GP 70



GP 95



P



P mobil



RGA 95



RGA 100



Recirculatie ventilator



elster  
Kromschröder

## Contactpersoon

www.ermaf.nl → Sales contacts

Elster GmbH  
Postfach 2809 · 49018 Osnabrück  
Strothweg 1 · 49504 Lotte (Büren)  
Germany

T +49 541 1214-0  
F +49 541 1214-370  
orders.ermaf@elster.com

www.ermaf.nl

Technische wijzigingen ter verbetering van onze producten voorbehouden.

Copyright © 2012 Elster GmbH  
Alle rechten voorbehouden.