ALFLUO 2 x 58 Watt

Het ALFLUO 2×58 Watt armatuur is een functioneel stof- en waterdicht armatuur voor TL buizen. Het armatuur is uitgevoerd met hoogwaardige materialen: een ABS behuizing, een PMMA kap, wurgwartels en roestvaststalen (RVS) clips en ophangbeugels. Het ALFLUO 2×58 Watt armatuur maakt gebruik van een elektronische hoog frequente ballast. Het armatuur heeft een IP65 waarde.

Het armatuur is met name geschikt voor installeren op geringe hoogte (3,50 m) en het verlichten van bijvoorbeeld:

- MELKPUTVERLICHTING
- VARKENSSTALLEN
- PAARDENBOXEN / RIJHALLEN
- AGRARISCHE BIJGEBOUWEN

Het ALFLUO 2 x 58 Watt armatuur biedt, door de vele verschillende mogelijkheden van monteren, veel gemak bij de installatie. Het armatuur kan individueel worden gemonteerd of in een serie en kan daarnaast hangend door middel van ogen of directe montage op vaste ondergrond afgemonteerd worden. Deze verschillende montagemogelijkheden zorgen voor een uitstekende flexibiliteit.













Graag maken wij voor u een voorstel voor de verlichting met daarin o.a. het ALFLUO 2 x 58 Watt armatuur voor in de genoemde ruimten. Als u de aanvraag lichtplan invult, welke u kunt downloaden op de Agrilight[®] website, laten wij u een deskundige berekening zien van de mogelijkheden voor verlichting.

Neem voor meer informatie contact op met uw erkend elektrotechnisch installateur of met Agrilight® B.V. .



| Technische gegevens ALFLUO 2 x 58W | |
|------------------------------------|--|
| Lamptype | TL—T8 |
| Lampkleur | 827 [extra warm wit, kleurtemperatuur is 2700K] 830 [warm wit, kleurtemperatuur is 3000K] 840 [helder wit, kleurtemperatuur is 4000K] |
| Levensduur | 12.000 uur Dit is een gemiddelde levensduur en is afhankelijk van een aantal factoren. |
| VSA | Elektronisch HF VSA |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Spanning / Frequentie | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz: Tussen 202 en 254 V constante lichtstroom, onafhankelijk van netspanning. Voor afwijkende voltages en frequenties verzoeken wij u contact met ons op te nemen. |
| Stroom | 2 x 58W: 0.5 A |
| Vermogen | 2 x 58W (lamp) |
| Arbeidsfactor (indicatief) | >0,95 |

AGRILIGHT



Bright by nothere

Agrilight b.v.

Vlotlaan 560

2681 TX Monster

Nederland

Tel.+31 (0)174 287 287

Fax +31 (0)174 287 292

E-mail: info@agrilight.nl