

Orion Systeem

Het Orion Systeem bestaat uit een 3-standen armatuur, kunststof kap, Orion adapter en PL lamp 11 Watt in de kleuren groen, blauw, rood of wit.

De 3-standen armatuur voorziet in installatiegemak; er zijn 3 verschillende installatieposities aan wand of plafond mogelijk. De 3-standen armatuur in combinatie met de kunststof kap is IP54 en is daarmee een solide en vochtbestendige oplossing.

- **GEKLEURDE VERLICHTING**
- **EENVOUDIGE MONTAGE**

Voor een eenvoudige montage kan men gebruik maken van een prikkabel. De Orion adapter wordt dan in een prikketting gedraaid, welke aan een prikkabel gemonteerd wordt. Direct over de adapter wordt een kleine kunststof kap geplaatst. Dit systeem in combinatie met de kleine kunststof kap is IP34.



AGRILIGHT



Bright by nature

Het Orion Systeem biedt 2 soorten dimmers. De eerste variant is de elektronische dimmer voor 80 armaturen waarmee de armaturen van 100% tot 60% teruggedimd kunnen worden. De tweede variant is de magnetische dimmer voor 60 armaturen waarmee de armaturen van 100% tot 70% teruggedimd kunnen worden. Bij de elektronische dimmer is het mogelijk de armaturen traploos te dimmen of automatisch aan te sturen door middel van een 0-10V signaal. Bij de magnetische dimmer kunnen de armaturen alleen handmatig aangestuurd worden in 3 standen: High, Medium of Low.



Graag maken wij voor u een voorstel voor de verlichting in de stal. Als u het aanvraag lichtplan invult, welke u kunt downloaden op de Agrilight® website, laten wij u een deskundige berekening zien van de mogelijkheden voor verlichting in de stal.

Neem voor meer informatie contact op met uw erkend elektrotechnisch installateur of met Agrilight B.V. .

Technische gegevens Orion Systeem	
Lamptype	PL Lamp
Lampkleur	Blauw, Groen, Rood, Wit (827)
Levensduur adapter Levensduur lamp	+/- 30.000 uur 6.000 – 8.000 uur <i>Dit is een gemiddelde levensduur en is afhankelijk van een aantal factoren.</i>
Dimcapaciteit	40% (Elektronische dimmer) 30% (Magnetische dimmer)
Beschermingsgraad (IP)	IP54 / IP34
Spanning / Frequentie	220-240 V / 50-60 Hz <i>Voor afwijkende voltages en frequenties verzoeken wij u contact met ons op te nemen.</i>
Stroom	0,067 A
Vermogen	11 W (lamp) 15,4 W (systeem)
Arbeidsfactor (indicatief)	0.7

AGRILIGHT



Bright by nature

Agrilight b.v.

Vlotlaan 560

2681 TX Monster

Nederland

Tel. +31 (0)174 287 287

Fax +31 (0)174 287 292

E-mail: info@agrilight.nl

WWW.AGRILIGHT.NL