



Euratainer[®]

Kadaverkoelingen

Hygiëne staat bij ieder bedrijf hoog in het vaandel. Voor bedrijven die te maken hebben met bederfelijk afval, zoals etensresten, kadavers en slachtafval, is hygiënische opslag noodzakelijk. Het gekoeld bewaren van deze afvalproducten is de eerste stap naar een betere bedrijfshygiëne. Daarnaast bespaart u op de ophaalkosten van de verwerkingsbedrijven.

Euratainer®

de eerste en de beste

Onze Euratainer is speciaal ontwikkeld om bederfelijk afval gekoeld op te slaan. Duurzaamheid, kwaliteit, energiegebruik, service, milieu- en gebruiksvriendelijkheid zijn daarbij onze belangrijkste uitgangspunten. Coolworks B.V. is niet voor niets al sinds 1994 nummer 1 in gekoelde opslag van kadavers en restafval in Europa. Onze Euratainer was de eerste en blijft de beste!



EURATAINER 1

Opslagcapaciteit: 1 ton of 1 minicontainer 240 l.
Inwendige afmeting in cm (breedte x diepte x hoogte):
85 x 90 x 129

Voorfront uitneembaar



EURATAINER 2 "S"

Opslagcapaciteit: 2 tonnen of 2 minicontainers 240 l.
Inwendige afmeting in cm (breedte x diepte x hoogte):
147 x 90 x 129

Voorfront uitneembaar



EURATAINER 3

Opslagcapaciteit: 3 tonnen of 3 minicontainers 240 l.
Inwendige afmeting in cm (breedte x diepte x hoogte):
224 x 116 x 129



EURATAINER 4 LM

(schone-vuile-weg)*

Opslagcapaciteit: 4 tonnen of 4 minicontainers 240 l. Inwendige afmeting in cm (breedte x diepte x hoogte): 147 x 156 x 129



EURATAINER 4 HM

Opslagcapaciteit: 4 tonnen of minicontainers 240 l of 1 container 1100 l. Inwendige afmeting in cm (breedte x diepte x hoogte):
170 x 172 x 160



EURATAINER 6 LM

(schone-vuile-weg*)

Opslagcapaciteit: 6 tonnen of 6 minicontainers 240 l.

Inwendige afmeting in cm (breedte x diepte x hoogte):

224 x 156 x 129



EURATAINER 6 HM

Opslagcapaciteit: 6 tonnen of minicontainers 240 l of 1 container 1100 l plus 2 minicontainers 240 l. Inwendige

afmeting in cm (breedte x diepte x hoogte): 224 x 172 x 160

Waarom kiest u voor een Euratainer?

Om uw bedrijfshygiëne te verhogen, infectie druk te verlagen, een einde aan geuroverlast en ongedierte te maken én uw ophaalkosten te verlagen. Maar de Euratainer is ook:

- Als beste getest op proefboerderijen.
- Aanbevolen door destructie- en verwerkingsbedrijven.
- Gemaakt van hoogwaardige materialen.
- Makkelijk en ergonomisch in het gebruik.
- Door DLG Fokus test in Duitsland getest.
- Leverbaar met een RVS verdamper. Deze verdamper wordt aangeraden bij bedrijven die te maken hebben met agressieve ontbindingsgassen, zoals ammoniak.
- Ontwikkeld en geproduceerd door Coolworks B.V., een bedrijf met koeltechnische kennis in huis dat in geval van storing het probleem oplost met een eigen serviceafdeling.
- Leverbaar in een schone-vuile-weg uitvoering.





KADAVERCEL

Opslagcapaciteit: Variabel, bijvoorbeeld: 1 rolcontainer 1100 l plus 2 minicontainers 240 l of 6 minicontainers 240 l of 2 rolcontainer 770 l, etc. Inwendige afmeting in cm (breedte x diepte x hoogte):

Type 3: 180 x 180 x 170

Type 6: 240 x 160 x 170

Kadaverellen zijn ook leverbaar in schone-vuile-weg uitvoering.



LOSSE UNIT

Voor alle typen Euratainer en Kadavercel zijn losse koelunits verkrijgbaar. Deze kunnen ook gebruikt worden voor een zelfgebouwde, goed geïsoleerde ruimte.

*Schone-vuile-weg



Alle typen Euratainer (met uitzondering van Euratainer 1) en kadaverellen zijn op aanvraag verkrijgbaar in een schone-vuile-weg uitvoering. In deze uitvoering bestaat er zo min mogelijk contact tussen de vuile (laadplaats destructiebedrijf) en schone weg (binnen het productieperceel).

Dit is vooral een hygiënekwestie; geen contact tussen schone en vuile weg helpt eventuele insluipen van ziektes te voorkomen en verlaagt zodoende de infectiedruk. U ziet een voorbeeld van deze uitvoering bij Euratainer 4 LM en 6 LM.

Technische specificaties voor alle Euratainers en Kadaverellen:

- Omkasting van Polyester (binnen- en buitenkant)
- CFK-vrij koelmedium R-290 (propaan, halogeenvrij), door Greenpeace aanbevolen
- Aansluitwaarde is 230 V / 1 / 50 Hz (randgeaarde contactdoos 16 A): stekkerklaar
- Geïsoleerde wanden en deuren (60 mm, K-waarde van 0,323 W/m²K)
- Elektronische thermostaat regelt het optimaal functioneren van uw koeling: een constante bewaartemperatuur tussen 4° C en 8° C
- RVS hang en sluitwerk
- Geheel naadloos, eenvoudig te reinigen
- Perfecte afdichting van deuren voorkomt energieverlies

Meer informatie en verkoop:

Coolworks B.V.
den Engelsman 16C
6026 RB Maarheeze
Nederland

T.: +31 (0)495-593845
F: +31 (0)495-594034
E: info@euratainer.nl
I: www.euratainer.nl

