

Alarmpanelen

met contactingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

In- en uitgangen

Alarmrelais t.b.v.

telefoonkiezer 24V/2A : 1

12Vdc sirene uitgang (max. 0,5 A) : 1

Contact ingangen

AS-1 : 1

AS-6 : 6

AS-12 : 12

AS-18 : 18

Voedingsspanning : 230Vac 50/60Hz

Lood/zuur accu : 12 Volt 1,2 Ah

Aansluitwaarde : 15VA

Beschermklasse : IP-54

Materiaal behuizing : ABS

Afmetingen h x b x d

AS-1 en AS-6 : 170 x 216 x 120 mm

AS-12 en AS18 : 216 x 275 x 130 mm



ALGEMEEN

Het AS alarmpaneel beschikt over contactingen waarop de storingscontacten van regelapparatuur, netspanning-wachter of thermostaten op aangesloten kunnen worden.

Bij optredend alarm geeft een signaallamp aan welk van de aangesloten toestellen in alarm is getreden, terwijl er tevens een geluidssignaal wordt gegeven. Iedere alarmingang is afzonderlijk afschakelbaar.

In het alarmpaneel bevindt zich een onderhoudsvrije accu welke automatisch in de juiste ladingsconditie wordt gehouden. Het apparaat is zodanig geconstrueerd dat in geval van het wegvallen van de netspanning eveneens alarm wordt gegeven. Door middel van de hoofdschakelaar kan men de apparatuur buiten bedrijf stellen.