

Eigenschappen Octalarm-IP alarmmelders

			A-lijn	B-lijn
Aansluitingen				
PSTN- (analoog) of GSM-uitvoeringen			ja	ja
Digitale ingangen voor alarmen, aan-/uitschakelbaar (ook voor externe reset)			4, 8, 12	2, 4
Alarmingangen via Sensorbus (niet uitwisselbaar met Sensornet)			ja	nee
Voorkeurschakeling voor uitbellen bij bezette lijn (via in- en uitgaande connector)			ja	ja
Ingebouwde overspanningsbeveiligingen in telefooncircuit			ja	ja
Eenvoudig aan te sluiten (veerklemmen)			ja	ja
Uitgangen (functie instelbaar)	Open collector Relais		2	2
			0, 2, 2	0
		Lokaal alarm	ja	ja
		Schakelen op afstand	ja	nee
		Adesys DSL-splitterbesturing	ja	ja
Instellingen/programmeren				
Instelbaar/uitleesbaar op afstand via internet met toegangscode			ja	ja
Aantal oproepnummers/operators, met instelbare kiesvolgorde per ingang			40	10
Menugestuurd instelbaar via toetsenbord en display			ja	ja
Menugestuurd instelbaar via ethernetpoort (UTP) met webbrowser of met instelsoftware IP-prog			ja	ja
Alarmvertraging per ingang instelbaar			ja	ja
Gratis helpdesk ondersteuning			ja	ja
Alarmering				
Extra GSM-module mogelijk voor dubbele zekerheid			ja	nee
Mogelijkheid voor systeembewaking vanuit Adesys Controle Centrum			ja	ja
Meldvertraging mogelijk bij telefonische doormelding			ja	ja
Melding naar telefoon d.m.v. vaste spraak			ja	ja
Melding naar telefoon d.m.v. zelf-ingesproken bericht			ja	nee
Voice-response-systeem bij inbellen voor o.a. alarmacceptatie			ja	ja
Melding naar (alfa-) numerieke semafoon of meldcentrale			ja	ja
Melding d.m.v. SMS-bericht naar mobiele telefoon			ja	ja
Resetmogelijkheid tijdens melding of door terugbellen			ja	ja
Herstelmeldingen			ja	nee
Dag-, nacht-, weekendprogramma voor alternatieve meldnummers			ja	nee
Telefoonlijnbewaking lokaal met signalering			ja	ja
Alarmmelding bij uitval van voeding en indien accu vervangen dient te worden			ja	ja
Ingebouwde alarmzoemer			ja	ja
Te combineren met ARA meldbank van Adesys			ja	ja
Algemene systeemeigenschappen				
Noodvoeding d.m.v. interne NiMH-accu met accubewaking en druppellader (accu door gebruiker te vervangen)			ja	ja
Internetverbinding mogelijk			ja	ja
Aanpassing op klantspecificatie mogelijk			ja	ja
Uitgebreide datalogger voor de laatste acties (met datum en tijd)			ja	ja
Wandmontage				
Afmetingen (BxHxD = 233x174x55mm)				
Voedingsspanning 90 - 245Vac 50Hz				
Opgenomen vermogen ca.10 watt (typeafhankelijk)				
Beschermingsgraad IP33 (niet bestand tegen spatwater)				
Gewicht: Ca. 1100 gram (type en configuratie afhankelijk)				



Octalarm-IP

Alarmmelders met internetkoppeling

25 jaar ervaring op het gebied van technische alarmering heeft geleid tot een nieuwe generatie alarmmelders. De Octalarm-IP gebruikt de nieuwste technologieën op telecomgebied. Daarmee komen alarmen met hoge zekerheid aan. Lijnbewaking en de toepassing van meervoudige communicatienetwerken zorgen voor een waterdicht systeem voor de bewaking van processen en installaties.

- Maakt telefonisch alarmeren via internetbellen betrouwbaar
- Alarmering via telefoonlijn, Voice Over IP en GSM
- Lijnbewaking en wijzigen van instellingen op afstand via internet
- Meldingen via gesproken tekst, SMS of semafoon
- Meervoudige telefoniekanalen, bijvoorbeeld vaste telefoonlijn + GSM
- E-mailrapportage over alarmafhandeling



