

Klok regelaar

met lichtregelingen en
schakelklokken

- Lichtregeling met dimcycli.
- 8 vrij programmeerbare klokfuncties.
- eenvoudige bediening door middel van pictogrammen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitgangen

0-10 V t.b.v. lichtregeling	: 5
Relaisuitgang 230 Vac 2 Amp.	: 3
Storingskontakt 24 Vac 2 Amp.	: 1
12 Vdc voedingsspanning 26 mA	: 1
24 Vdc voedingsspanning 180 mA	: 1
30 Vdc voedingsspanning 200 mA	: 1

Uitbreidingsprint ECB-4

Relaisuitgang 230 Vac 2 Amp.	: 4
------------------------------	-----

Voedingsspanning	: 230 Vac 50/60 Hz
Aansluitwaarde	: 30 VA
Afmetingen	: 300 x 220 x 120 mm
Beschermingsklasse	: IP-54
Materiaal behuizing	: ABS



ALGEMEEN

De CLK-8 klokregelaar beschikt over 8 klokfuncties waaraan een 0-10V uitgang of een schakelcontact toegewezen kan worden, afhankelijk van het aantal beschikbare uitgangen.

Door de uiterst eenvoudige bediening kan de gebruiker met verschillende start/stop tijden en dimcycli eenvoudig een lichtregeling programmeren.

Dit maakt de CLK-8 uitermate geschikt in situaties waar veel klokfuncties gewenst zijn.

Per etmaal kan een schakelcontact 24 x aan- en uitgestuurd worden met een minimale verschiltijd van 1 minuut.