

Profect Veevoersilo



Perfekte opslag van veevoer



www.polemsilo.nl

Profect Veevoersilo

De Profect Veevoersilo van Polem is speciaal ontwikkeld voor de opslag van mengvoer, losse grondstoffen, enkelvoudige voeders, veevoerpellets en overige droge producten. In de Profect Veevoersilo's blijft de kwaliteit van de opgeslagen veevoerproducten behouden. Door goed te luisteren naar de wensen van de gebruikers is de Profect Veevoersilo in de loop der jaren geoptimaliseerd tot de perfecte opslag voor veevoer.

De keuze voor een glasvezelversterkte silo is een keuze voor kwaliteit tegen de juiste prijs. Polem beschikt over eigen productie-locaties, heeft jarenlange ervaring en benut de mogelijkheden van het materiaal om tot goede oplossingen voor haar klanten te komen.

Eigenschappen van de Profect Veevoersilo

- Gemaakt van glasvezelversterkte kunststof (GVK);
- Spiegelgladde en naadloze binnenwand;
- Geen roestvorming en chemisch resistent;
- Semitransparant;
- Lange levensduur;
- Hoge isolatiewaarde en weinig condensvorming;
- Licht in gewicht en makkelijk te plaatsen;
- Zeer onderhoudsarm.

Standaarduitvoering

- Air-Control;
- Inblaasbocht aan bovenzijde, staal 52;
- Trechtermanluik;
- Easy-Flow;
- Thermisch verzinkte moeren en bouten;
- Typeplaat;
- Gegalvaniseerde ondersteuning.

Grotere of afwijkende inhoudsmaten op aanvraag.



Easy-Flow



Trechtermanluik



Air-Control met inblaasbocht



Thermisch verzinkt bevestigingsmateriaal



Typeplaatje

Standaarduitvoeringen

Type	VV 3-190 SP	VV 4-190 SP	VV 4-240 SP	VV 4-280 SP	VV 4-300 SP	VV 4-350 SP	VV 4-400 SP
Silodiameter in cm	190	190	240	280	300	350	400
Aantal poten	3	4	4	4	4	4	4
Poten h.o.h. in cm	158	134	169	198	212	246	285
Aanbouwhoogte	120	127	127	100	100	100	100
Met verloop en aftapschuif Ø 26 cm	103	110	110	83	83	83	83
Met schuif Ø 40 cm	109	116	116	89	89	89	89



Inhoud	Silohoogtes in cm							Inhoud
m³	VV 3-190 SP	VV 4-190 SP	VV 4-240 SP	VV 4-280 SP	VV 4-300 SP	VV 4-350 SP	VV 4-400 SP	m³
4	449							4
5	485							5
6	520	527						6
7	556	563						7
8	592	598						8
9	627	634						9
10	663	670						10
11		705						11
12		741						12
13		777						13
14		812						14
15		848	680					15
16		884	702					16
17			724					17
18			747					18
19			769					19
20			791					20
21			813					21
22			835					22
23			858					23
24			880					24
25			902					25
26			924	775				26
27			946	791				27
28			969	808				28
29			991	824				29
30			1013	840				30
31				856				31
32				873				32
33				889				33
34				905				34
35				922				35
36				938				36
37				954				37
38				970				38
39				987				39
40				1003	934			40
42				1036	962			42
44				1068	991			44
46				1101	1019			46
48				1133	1047			48
50				1166	1075			50
52					1104			52
54					1132			54
56					1160			56
58					1189			58
60					1217			60
62					1245			62
64					1274			64
66					1302	1099		66
68					1330	1120		68
70					1358	1141		70
72						1162		72
74						1183		74
76						1204		76
78						1225		78
80						1246		80
82						1267		82
84						1288		84
86						1309		86
88						1330		88
90						1351		90
92						1372	1180	92
94						1393	1196	94
96						1414	1212	96
98						1435	1228	98
100						1456	1244	100
102							1260	102
104							1275	104
106							1291	106
108							1307	108
110							1323	110
112							1339	112
114							1355	114
116							1371	116
118							1387	118
120							1403	120

Type silo	Poten afstand h.o.h. in cm		Aantal poten	Inhoud in m³	Indicatie fundament-afmeting in cm
VV 3-190 SP	158	console	3	4-10	240 x 240 x 20
VV 4-190 SP	134	korte rok met poten	4	6-10 10-16	240 x 240 x 20 240 x 240 x 30
VV 4-240 SP	169	korte rok met poten	4	15 - 20 21 - 30	300 x 300 x 35 300 x 300 x 40
VV 4-280 SP	198	korte rok met poten	4	26 - 35 36 - 50	325 x 325 x 35 325 x 325 x 40
VV 4-300 SP	212	korte rok met poten	4	40 - 55 56 - 70	350 x 350 x 40 350 x 350 x 50
VV 4-350 SP	246	korte rok met poten	4	66 - 80 80 - 100	425 x 425 x 50 425 x 425 x 60
VV 4-400 SP	285	korte rok met poten	4	92 - 106 108 - 120	475 x 475 x 50 475 x 475 x 60

De hoogtemaat is inclusief vullleiding. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en de berekening van het fundament.