

Spuiwatersilo



Veilige opslag van spuiwater



www.polemsilo.nl

Spuiwatersilo

Bij de ontwikkeling van de Spuiwatersilo heeft Polem rekening gehouden met de chemische eigenschappen van spuiwater en de veiligheidsnormen. Voor de opslag van spuiwater met sporen van ammoniumsulfaat, nitraat, nitriet en zwavelzuur is de Polem Spuiwatersilo de meest kwalitatieve en de economisch aantrekkelijkste oplossing.

Eigenschappen van de Polem Spuiwatersilo

- Glasvezelversterkte kunststof (GVK), uitstekend geschikt voor opslag van spuiwater;
- Diameter 240, 280, 300, 350, en 400 cm;
- Inhoud van 20 tot 150 m³;
- Spiegelgladde en naadloze binnenwand;
- Uitstekende mechanische eigenschappen;
- Geen roestvorming en chemisch resistent;
- Semitransparant;
- Lange levensduur;
- Harsrijke binnenlaag;
- Hoge isolatiewaarde;
- Licht in gewicht en makkelijk te plaatsen;
- Maximale temperatuur 40°C;
- Zeer onderhoudsarm.

Standaarduitvoering

- Vlakke bodem;
- Vulleiding PVC Ø32, PN10, langs wand naar beneden;
- Aftap DN150 met kunststof vlinderklep en 6" RVS tankwagenkoppeling;
- Inspectieluik op dak met ontluchting;
- Ontworpen voor atmosferische procesdruk;
- Kleur dak wit;
- Thermisch verzinkte hijs- en hijsgeleideogen;
- Ankersteunen met boorankers;
- EPDM Pakkingen.

Afwijkende uitvoeringen in verband met hogere temperaturen en/of chemische bestendigheid op aanvraag.



Ontluchtingsdeksel



Aftappunt



Kunststof vlinderklep met 6" tankwagenkoppeling



Verankering



Type	Diameter in cm	Inhoud in m ³	Hoogte in cm	Indicatie fundament afmeting in cm
SPW 12/24/20	240	20	491	300 x 300 x 40
SPW 12/24/30	240	50	713	
SPW 12/28/40	280	40	708	350 x 350 x 45
SPW 12/28/50	280	50	871	
SPW 12/30/60	300	60	907	375 x 375 x 40
SPW 12/35/70	350	70	804	425 x 425 x 55
SPW 12/35/80	350	80	909	
SPW 12/35/100	350	100	1120	
SPW 12/40/150	400	150	1272	500 x 500 x 60
De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en de berekening van het fundament.				

