



SGS

Regelbare hogedruk ventilatoren

- Ventileren met tegendruk
- Laag energieverbruik in het regelbereik
- Geluidsarm
- Drukstabil in het regelbereik
- Geschikt voor centrale afzuigsystemen, luchtwassers en mestdrooginstallaties
- Voor elke situatie een passende oplossing

Technische specificaties **SGS****Algemeen**

- 900 toeren
- laag geluidsniveau
- drukstabiël, ook bij laag toerental
- laag energieverbruik per 1000m³ over het hele regelbereik
- verkrijgbaar in 71, 82 en 92 cm
- leverbaar met 0,75 / 1,1 / 1,5 of 2,2kW motor
- voorzien van 2 of 4 bladen
- veiligheidsrooster optioneel
- beschermklasse: IP-56

De SGS hogedruk ventilatoren


De Stienen SGS ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld om ook met hogere tegendruk energiezuinig, geluidsarm en goed regelbaar te ventileren. Dat maakt de SGS ventilator bij uitstek geschikt voor centrale afzuigsystemen, al dan niet in combinatie met luchtwassers en mestdrooginstallaties. Stienen BE levert deze ventilatoren in 9 verschillende uitvoeringen. Daarmee bieden we voor elke situatie een passende oplossing.

**Luchtopbrengst SGS ventilatoren in m³/u**



Type	RPM	30Pa	40Pa	50Pa	60Pa	75Pa	100Pa	125Pa	150Pa	175Pa	200Pa	Watt	I-max
SGS-71T-A4X	900	16.090	15.990	15.550	15.130	14.810	13.950	X	X	X	X	750	2,3
SGS-82T-A2A	900	18.550	18.120	17.230	16.840	15.130	13.410	X	X	X	X	750	2,3
SGS-82T-B4A	900	20.150	19.990	19.830	18.980	18.550	17.270	X	X	X	X	1100	3,3
SGS-82T-C4D	900	25.080	24.860	24.330	24.010	23.900	22.830	22.400	X	X	X	1500	4,0
SGS-82T-C4E	900	23.150	22.610	22.510	22.290	21.970	21.550	20.690	19.830	17.266	X	1500	4,0
SGS-92T-B2K	900	28.070	27.000	26.250	25.720	24.110	21.120	X	X	X	X	1100	3,3
SGS-92T-B4L	900	24.860	24.110	23.580	22.830	22.610	21.150	X	X	X	X	1100	3,3
SGS-92T-C4R	900	28.210	27.970	27.430	26.840	26.500	25.820	X	X	X	X	1500	4,0
SGS-92T-D4S	900	33.230	32.730	32.250	31.820	31.390	30.100	28.390	27.540	25.820	24.970	2200	6,0

Afmetingen SGS ventilatoren in mm

Type	A	B	C	D	E	F
SGS-71T-VAR	729	716	730	747	X	430
SGS-71T	729	716	X	X	872	412
SGS-82T-VAR	818	802	818	835	X	430
SGS-82T	818	802	X	X	1000	412
SGS-92T-VAR	930	920	931	947	X	430
SGS-92T	930	920	X	X	1116	412



SGS 71T - 82T - 92T



SGS 71T VAR - 82T VAR - 92T VAR